

AGH GUILHOTINA HIDRÁULICA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		Unid.	AGH 1304	AGH 2004	AGH 3004	AGH 4004	AGH 1306	AGH 2006	AGH 3006	AGH 4006	AGH 2008	AGH 3008	AGH 4008
Espessura de corte Aço c/ R = 420 N/mm ² (Aço carbono 1010/1020)	mm		4,00	4,00	4,00	4,00	6,40	6,40	6,40	6,40	8,00	8,00	8,00
Comprimento de corte	mm		1300	2050	3050	4050	1300	2050	3050	4050	2050	3050	4050
Nº de golpes por minuto (comprimento máximo e mínimo)	-		30/45	30/45	22/50	15/38	18/30	22/38	15/38	12/30	16/28	13/28	9/20
Ângulo de corte	-		2° 5'	2° 5'	2°	2°	2° 30'	2° 30'	2°	2°	2° 30'	2°	2°
Abertura do limitador traseiro	mm		5 - 600	5 - 600	5 - 600	5-600	5 - 600	5 - 600	5 - 600	5-600	5 - 600	5-600	5-600
Ajuste rápido de folga entre facas	mm		0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5	0,05 a 1,5
Potência do motor principal (trifásico - 60 HZ)	Cv		7,5	7,5	7,5	7,5	15	15	15	15	20	20	20
Peso Aproximado	Kg		1.300	1.700	2.900	5.500	3.000	4.500	6.000	9.000	5.500	7.500	11.000
DIMENSÕES													
Altura	mm		1265	1265	1510	1620	1570	1570	1620	1800	1570	1650	1800
Comprimento	mm		2060	2890	3900	4800	2350	3050	4050	4950	3050	4200	4950
Largura	mm		1900	1900	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		Unid.	AGH 1313	AGH 2010	AGH 2013	AGH 3010	AGH 3013	AGH 4010	AGH 4013
Espessura de corte Aço c/ R = 420 N/mm ² (Aço carbono 1010/1020)	mm		13	10	13	10	13	10	13
Comprimento de corte	mm		1.300	2050	2050	3050	3050	4050	4050
Cavas Laterais	mm		250	250	250	250	250	250	250
Regulagem do ângulo de corte máximo	-		3°	3°	3°	3°	3°	3°	3°
Regulagem do ângulo de corte nominal	-		1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°
Nº de golpes por minuto - ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo)	-		15/23	15/23	15/23	11/23	8/22	6/17	6/17
Nº de golpes por minuto - ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo)	-		23/30	23/30	15/20	17/33	13/28	10/23	10/23
Quantidade de prensas chapas	-		8	12	12	18	18	22	22
Abertura do limitador traseiro	mm		5-600	5-600	5-600	5-600	5-600	5-600	5-600
Ajuste rápido de folga entre facas	mm		0,05 a 1,1	0,05 a 1,1	0,05 a 1,1	0,05 a 1,1	0,05 a 1,1	0,05 a 1,1	0,05 a 1,1
Potência do motor principal (trifásico - 60 HZ)	Cv		20	25	30	25	30	25	30
Peso Aproximado	Kg		6.000	7.300	8.000	9.200	13.200	13.000	16.900
DIMENSÕES									
Altura	mm		2000	2080	2050	2450	2450	2450	2450
Comprimento	mm		2250	2850	2850	3800	3800	5200	5200
Largura	mm		2100	2100	2100	2100	2100	2300	2300