

AGM - GUILHOTINA MOTORIZADA ELETROMECAÂNICA



ACESSÓRIO GUILHOTINA AGM

STANDARD



Botão reset na parte traseira



Pedal elétrico com botão de emergência



Cortina de Luz

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Unid. | AGM 1001 | AGM 1301 | AGM 2001 | AGM 3001 | AGM 1302 |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ESPESSURA DE CORTE AÇO C/ R=420N/MM ² (AÇO CARBONO 1010/1020) | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| COMPRIMENTO DE CORTE | mm | 1025 | 1300 | 2025 | 3025 | 1300 |
| N° DE GOPES POR MINUTO EM VAZIO | qtd. | 70 | 70 | 70 | 52 | 52 |
| ÂNGULO DE CORTE | grau | 2°10' | 2°15' | 2°10' | 2°20' | 2°30' |
| ABERTURA DO LIMITADOR TRASEIRO | mm | 5-600 | 5-600 | 5-600 | 5-600 | 5-600 |
| POTÊNCIA DO MOTOR PRINCIPAL (TRIFÁSICO - 60HZ) | cv | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 |
| DIMENSÕES | | | | | | |
| PESO APROXIMADO | kg | 450 | 550 | 750 | 1.500 | 750 |
| ALTURA APROXIMADA | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1300 |
| COMPRIMENTO APROXIMADO | mm | 1700 | 2000 | 2550 | 3750 | 2000 |
| LARGURA APROXIMADA | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Unid. | AGM 2002 | AGM 3002 | AGM 1303 | AGM 2003 | AGM 3003 |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ESPESSURA DE CORTE AÇO C/ R=420N/MM ² (AÇO CARBONO 1010/1020) | mm | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| COMPRIMENTO DE CORTE | mm | 2025 | 3025 | 1300 | 2025 | 3025 |
| N° DE GOPES POR MINUTO EM VAZIO | qtd. | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| ÂNGULO DE CORTE | grau | 2°10' | 2°20' | 2°10' | 2°5' | 2° |
| ABERTURA DO LIMITADOR TRASEIRO | mm | 5-600 | 5-600 | 5-600 | 5-600 | 5-600 |
| POTÊNCIA DO MOTOR PRINCIPAL (TRIFÁSICO - 60HZ) | cv | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| DIMENSÕES | | | | | | |
| PESO APROXIMADO | kg | 1.300 | 1.800 | 950 | 1.500 | 2.600 |
| ALTURA APROXIMADA | mm | 1300 | 1350 | 1300 | 1350 | 1500 |
| COMPRIMENTO APROXIMADO | mm | 2700 | 3750 | 2000 | 2700 | 3850 |
| LARGURA APROXIMADA | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |